



図番記号		仕様	納入品目	記
01	02	チャック形番 HO1MA8	HO1MA8	1台
03	04	シリンダ形番		
05	06	プランジャストローク	20 mm	標準付属品・工具
07	08	ジョーのストローク (前後)	最大 7 mm	
09	10	使用油圧力	最大	
11	12	許容シリンダ力	24.5 kN	
13	14	把握力 (標準シリンダ力時)	67.7 kN	
15	16	把握トルク ( )		
17	18	最高使用回転数	4000 r/min	
19	20	質量	23.3 kg	
21	22	慣性モーメント	0.11 kg·m <sup>2</sup>	
23	24	標準生爪による最大把握径	210 mm	
25	26	標準生爪による最小把握径	18 mm	
27	28	注		
29	30	注		
31	32	注		
33	34	注		
35	36	注		
37	38	注		
39	40	注		
41	42	注		
43	44	注		
45	46	注		
47	48	注		
49	50	注		
51	52	注		
53	54	注		
55	56	注		
57	58	注		
59	60	注		
61	62	注		
63	64	注		
65	66	注		
67	68	注		
69	70	注		
71	72	注		
73	74	注		
75	76	注		
77	78	注		
79	80	注		
81	82	注		
83	84	注		
85	86	注		
87	88	注		
89	90	注		
91	92	注		
93	94	注		
95	96	注		
97	98	注		
99	100	注		

納入先	○計画図 ○見様図	◎納入仕様図 ○製作図
SCALE 1:1	HO1MA8	
DESIGNED	名称 TITLE	
楔形3爪セレーテッドチャック		
DRAWING NO. B-7D		
<b>豊和工業株式会社</b> <b>HOWA MACHINERY, LTD.</b>		