



図面記号	仕様	納入品目	記
01	チャック形番 HO1MA8S	HO1MA8S	1台
02	シリンダ形番		
03	プランジャストローク	20 mm	標準付属品・工具
04	ジョーのストローク (歯径)	最大 7 mm	
05		常用	
06	使用油圧力	最大 MPa	
07		常用	
08	許容シリンダ力	24.5 kN	
09	把握力 (標準シリンダ力時)	67.7 kN	
10	把握トルク ()		
11	最高使用回転数	4000 r/min	
12	質量	23.3 kg	
13	慣性モーメント (標準生爪時)	0.11 kg·m ²	
14	標準生爪による最大把握径	210 mm	
15	標準生爪による最小把握径	18 mm	
16	注釈		
17	1 (1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm ²)		

1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
 2. 内径把握時のシリンダ力は、許容シリンダ力の1/2以下としてください。
 3. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的に実施願います。
 推奨油種：モリコートEPグリース
 メーカー：東レ・ダウコーニング(株)

納入先

○計面図 ○納入仕様図
○見積図 ○製作図

尺 1:1
SCALE 1:1

APPROVED 承認 CHECKED 検査 DESIGNED 設計 TITLE 名称

HO1MA8S

楔形3爪セレーテッドチャック

DRAWING NO. B-8D

豊和工業株式会社
HOWA MACHINERY, LTD.