



図面記号	仕様	納入品目	記
01	チャック形番 HO1MA8S	HO1MA8S	1台
02	シリンダ形番		
03	プランジャストローク	20 mm	標準付属品・工具
04	ジョーのストローク (歯径)	最大 7 mm	
05		常用	
06	使用油圧力	最大 MPa	
07		常用	
08	許容シリンダ力	24.5 kN	
09	把握力 (標準シリンダ力時)	67.7 kN	
10	把握トルク ()		
11	最高使用回転数	4000 r/min	
12	質量	23.3 kg	
13	慣性モーメント	0.11 kg·m ²	
14	標準生爪による最大把握径	210 mm	
15	標準生爪による最小把握径	18 mm	
16	注釈		
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

納入先	○計画図 ●納入仕様図 ○見積図 ○製作図
尺 度 1:1 SCALE	HO1MA8S
承認 APPROVED 設計 CHECKED 製 図 DESIGNED	名称 TITLE 楔形3爪セレーテッドチャック 図番 DRAWING NO. B-8D
豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.	