



1500 r/min以上にて使用の場合は、トップジョーを削除し、できる限り軽くしてご使用ください。

仕 様		納 入 品 目		記	
チャック形番	H013M10	H013M10	1台	1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。	
シリンダ形番				2. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的の実施願います。	
プランジャストローク	15 mm	標準付属品・工具	1式	推奨油種：モリコートEPグリース メーカ：東レ・ダウコーニング(株)	
ジョーのストローク (最大)	10.8 mm				
使用油圧力 (最大)	MPa				
許容シリンダ力 (最大)	34.3 kN				
把握力 (標準生爪使用時)	58.8 kN				
最高使用回転数	4000 r/min				
質量	43.5 kg				
慣性モーメント	0.38 kg・m ²				
標準生爪による最大把握径	220 mm				
標準生爪による最小把握径	65 mm				

納入先	○ 計画図 ○ 見検図	◎ 納入仕様図 ○ 製作図
尺 寸 1:1 SCALE	DESIGNED	名称 TITLE
3爪IDローダウンチャック	H013M10	
製 造 廠 名	HOWA MACHINERY, LTD.	
図 番 DRAWING NO.	B-92C	