



外注先コード

図面配布部数	仕様	納入品目	記
90	チャック形番 H034M6	H034M6	1台
91	シリンダ形番		
93	プランジャストローク 15 mm	標準付属品・工具	1式
94	ジョーのストローク (直径) 最大 6.3 mm		
95	常用		
31	使用油圧力 最大 MPa		
32	常用		
38	許容シリンダ力 12.7 kN		
43	把握力 (許容シリンダ力時) 38.2 kN		
51	把握トルク (")		
52A	最高使用回転数 5800 r/min		
52B	質量 13.7 kg		
68	慣性モーメント 0.050 kg·m ²		
71	標準生爪による最大把握径 165 mm		
76	標準生爪による最小把握径 18 mm		
81			

除去加工品	m	c
0.5以上 3σ以下	±0.1	±0.2
3σ以下 6σ以上	±0.1	±0.3
6σ以上 30σ以下	±0.2	±0.5
30σ以上 120σ以下	±0.3	±0.8
120σ以上 400σ以下	±0.5	±1.2
400σ以上 1000σ以下	±0.8	±2.0

納入先			○計画図	◎納入仕様図
			○見積図	○製作図
承認 APPROVED	尺 度 SCALE 1:1	点検 CHECKED	H034M6	
日付	日付	日付	名称 TITLE 楔形2爪ホローチャック	
製和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.			図番 DRAWING NO. B-172 E	

(S)