



仕様		納入品目		記
チャック形番	H012D10	H012D10	1台	1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
プランジャストローク	16.5 mm	標準付属品・工具	1式	2. 内容把握時の使用圧力は、最大使用圧力の1/2以下としてください。
ジョーのストローク(歯後)	最大 7 mm 常用			3. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的に実施願います。
シリンダ内径	224.6 mm			推奨油種：モリコートEPグリース メーカ：東レ・ダウコーニング(株)
受圧面積	押側 375.8 cm ² 引側 360.6 cm ²			
使用圧力	最大 0.7 MPa 常用			
把握力(最大使用圧力時)	51.0 kN			
把握トルク()	N・m			
質量	4.0 kg			
標準生爪による最大把握径	25.4 mm			
標準生爪による最小把握径	3.8 mm			

納入先	○計測図 ○見取図	◎納入仕様図 ○製作図
尺 1:1 SCALE 1:1	H012D10	
承認 APPROVED	検査 CHECKED	設計 DESIGNED
軽量形ステーションナリチャック		名称 TITLE
HOWA MACHINERY, LTD.		図番 DRAWING NO. B-244E