



仕 様		納 入 品 目		記
30	チャック形番	H024D8	H024D8	1台
31	プランジャストローク	22 mm		1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
32	ジョーのストローク (直径)	最大	16 mm	標準付属品・工具
33		常用		
34	シリンダ内径	200 mm		2. 内径把握時の使用圧力は、最大使用圧力の1/2以下としてください。
35	受 圧 面 積	押側	278.7 cm ²	3. このチャックは油圧、空圧の何れでも使用できます。
36		引側	267.7 cm ²	
37	使 用 圧 力	最大	0.7 MPa	4. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的を実施願います。
38		常用		
39	把握力 (最大使用圧力時)	43.1 kN		推奨油種：モリコートEPグリース
40	把握トルク ()	N·m		メーカー：東レ・ダウコーニング (株)
41	質 量	4.7 kg		
42	標準生爪による最大把握径	210 mm		
43	標準生爪による最小把握径	22 mm		

1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm²

H024D8

 No. □□□□□

 MAX PRESS: 0.7 MPa

 CLAMPING FORCE @ MAX PRESS

 43.1 kN

 MASS: 4.7 kg

 HOWA MACHINERY, LTD.

納入先		○計画図	●納入仕様図
		○見取図	○製作図
尺 寸	1:1	H024D8	
承認 APPROVED	検査 CHECKED	設計 DESIGNED	名称 TITLE
日付	日付	日付	ステーションナリチャック
 豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.			図番 DRAWING NO. B-249D