



図面記号	仕様	納入品目	記
30	チャック形番 H3DS10	H3DS10	1台
31	シリンダ形番		1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
34	プランジャストローク	6 mm	標準付属品・工具
32	ジョーのストローク (直径)	最大 4.2 mm	2. 潤滑油の交換を6ヶ月に1回以上行なって下さい。潤滑油の交換はチャック外周の潤滑油給排口より ISO VG 6.8 相当の潤滑油を約250 mL 注入して下さい。
38	使用油圧力	最大 常用	
43	許容シリンダ力	40 kN	
68	把握力 (許容シリンダ力時)	65 kN	
71	把握トルク ()		
81	最高使用回転数	3300 r/min	
	質量	4.8 kg	
	慣性モーメント	0.39 kg·m ²	

除去加工品 m
 0.5±0.1 3H7 ±0.1/0.2
 36CA 6 ±0.2/0.3
 6 ±0.3 3H7 ±0.2/0.3
 30 ±0.1 3H7 ±0.3/0.4
 120 ±0.1 3H7 ±0.3/0.4
 480 ±0.1 3H7 ±0.3/0.4

1 kN=101.97 kgf, 1 MPa=10.197 kgf/cm²

納入先	計画図 見検図	納入仕様図 製作図	名称 TITLE H3DS10
尺 寸 SCALE 1:1	承認 APPROVED	検査 CHECKED	設計 DESIGNED
日付	日付	日付	日付
豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.			密閉ドローダウンチャック 図番 DRAWING NO. B-523B
符号	訂正記号	承認日付	承認 点検 担当