



外注先コード
図面配布部数
06
31
32
38
43
51
62A
62B
68
71
76
81
計

仕 様		納 入 品 目		記
チャック形番	H3ET8	H3ET8	1台	1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。 2. 外径把握専用のチャックです。このチャックは、内径把握はできません。 3. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的に行います。 推奨油種：モリコートEPグリース メーカー：東レ・ダウコーニング（株）
シリンダ形番			1式	
プランジャストローク	11 mm	標準付属品・工具		
ジョーのストローク(直径)	最大 5.0 mm 常用			
使用油圧力	最大 MPa 常用			
許容シリンダ力	41 kN			
把握力(許容シリンダ力時)	100 kN			
把握トルク()	N・m			
最高使用回転数	7000 r/min			
質 量	26 kg			
慣性モーメント	この値の4倍のGD ² に相当します。 0.14 kg・m ²			

除去加工品	m	c
0.5以上	347	±0.1 ±0.2
3φ以下	6	±0.1 ±0.3
6	30	±0.2 ±0.5
30	120	±0.3 ±0.8
120	400	±0.5 ±1.2
400	1000	±0.8 ±2.0
計		
精 度	B級	C級
特 注		

5					
4					
3					
2					
1					
符号	訂 正 記 事	承認日付	承認	点検	担当

納入先	○計画図 ○見積図	●納入仕様図 ○製作図
尺 度 SCALE 1:1	H3ET8	
承認 APPROVED	点検 CHECKED	担当 DESIGNED
日付	日付	日付
名称 TITLE 中空高速3爪ドロウダウンチャック		
図番 DRAWING NO. B-553A		
豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.		

