



図面配布部数		仕様	納入品目	記
01	30	チャック形番	H3ET12	1台
02	31	シリンダ形番		
03	32	プランジャストローク	11 mm	標準付属品・工具
04	33	ジョーのストローク (直径)	最大 5.0 mm	
05	34		常用	
06	35	使用油圧力	最大	
07	36		常用	
08	37	許容シリンダ力	49 kN	
09	38	把握力 (許容シリンダ力時)	120 kN	
10	39	把握トルク ()		
11	40	最高使用回転数	4500 r/min	
12	41	質量	58 kg	
13	42	慣性モーメント	0.71 kg·m ²	

1. 左記仕様値はこのチャックの最大値を示します。使用油圧力は切削条件およびワーク剛性を考慮のうえ、貴社にて決定願います。
 2. 外径把握専用のチャックです。このチャックは、内径把握はできません。
 3. チャック本体への潤滑油の供給は、付属の取扱説明書に基づいて、使用環境、使用する切削油の種類等を考慮した上で、図示グリースニップルより定期的に行います。
 推奨油種：モリコートEPグリース
 メーカー：東レ・ダウコーニング (株)

納入先	計画図	納入仕様図
	見検図	製作図
尺 寸 1:1 SCALE 1:1	H3ET12	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED
名称 TITLE 中空高速3爪ドローダウンチャック		
図番 DRAWING NO. B-555A		
豊和工業株式会社 HOWA MACHINERY, LTD.		
符号	訂正記事	承認日付 承認 点検 担当